

ТАБЛИЦЯ ПІДБОРУ КІЛЬКОСТІ ЗАВІС

ДЛЯ ДВЕРЕЙ ДО 40 КГ IN235

2400	4	4	4
2300	4	4	4
2200	3	3	3
2100	2	2	2
2000	2	2	2
1900	2	2	2
1800	2	2	2
1200	2	2	2
800	2	2	2
мм	600	800	900

Висота полотна, мм

Ширина полотна, мм

ДЛЯ ДВЕРЕЙ ДО 40 КГ IN305

2400	4	4	4
2300	4	4	4
2200	3	3	3
2100	2	2	2
2000	2	2	2
1900	2	2	2
1800	2	2	2
1200	2	2	2
800	2	2	2
мм	600	800	900

Висота полотна, мм

Ширина полотна, мм

ДЛЯ ДВЕРЕЙ ДО 60 КГ IN230

2700	4	4	4
2400	4	4	4
2300	4	4	4
2200	3	3	3
2100	2	2	2
2000	2	2	2
1900	2	2	2
1800	2	2	2
1200	2	2	2
800	2	2	2
мм	600	800	900

Висота полотна, мм

Ширина полотна, мм

ДЛЯ ДВЕРЕЙ ДО 60 КГ IN300

2700	4	4	4
2400	4	4	4
2300	4	4	4
2200	3	3	3
2100	2	2	2
2000	2	2	2
1900	2	2	2
1800	2	2	2
1200	2	2	2
800	2	2	2
мм	600	800	900

Висота полотна, мм

Ширина полотна, мм

ДЛЯ ДВЕРЕЙ ДО 60 КГ IN570

2700	4	4	4
2400	4	4	4
2300	4	4	4
2200	3	3	3
2100	2	2	2
2000	2	2	2
1900	2	2	2
1800	2	2	2
1200	2	2	2
800	2	2	2
мм	600	800	900

Висота полотна, мм

Ширина полотна, мм



ПРИХОВАНІ ЗАВІСИ



Invisacta




ПЕРЕВАГИ ПРИХОВАНИХ ЗАВІС OTLAV INVISACTA СЕРЕД ІНШИХ БРЕНДІВ

● ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ

7 з'єднувальних елементів (у завіс інших брендів 4 і менше)

7 точок опори забезпечують мінімальне тертя, плавний хід, міцність і високу навантажувальну здатність; завдяки нейлоновим втулкам з високим опором до тертя - відсутній прямиий контакт між металевими деталями завіси.



● КУТ ВІДКРИВАННЯ - 180°

Відстань між половинками завіси становить 18/20 мм, забезпечуючи відкриття стулки на 180°, що істотно зменшує використання простору та є зручним при переміщенні великогабаритних меблів або інших предметів.

● РЕВЕРСИВНІСТЬ

Завіси OTLAV універсальні, тобто підходять для установки на ліві і праві двері, на відміну від прихованих завіс деяких інших брендів.

● РЕГУЛЮВАННЯ В 3-Х НАПРЯМАХ

Можливість без демонтажу відрегулювати вже встановлене дверне полотно

A - регулювання по висоті:


± 2 мм

B - регулювання по глибині:

± 1 мм

C - регулювання по ширині:

± 2 мм




Регулювання дає можливість забезпечити рівномірне прилягання полотна до дверної коробки та гарантує утворення однакових зазорів по всім чотирьом торцям.

● МІНІМАЛЬНІ ОТВОРИ ДЛЯ ВРІЗКИ

У завісах із параметрами 30x120 та 23x120 глибина врізання становить 21 мм (найменша серед представлених на ринку завіс) – це дозволяє встановити завіси навіть в тонку коробку, не пошкоджуючи лиштву.

Приховані завіси проходять тестування на 200 000 циклів відкриття/закриття дверей, що відповідає 15 рокам некомерційного використання (при середньому використанні 35разів/день).



OTLAV INVISACTA 32X130 MM IN570




Завіса з можливістю регулювання в 3-х напрямках. Максимальна вага дверного полотна - 60 кг. Глибина врізання в коробку - 31 мм. Матеріал корпусу - Zamak 5. В комплекті 4 ковпачка. Колір:



Хром матовий

OTLAV INVISACTA 30X120 MM IN300



Завіса з можливістю регулювання в 3-х напрямках. Максимальна вага дверного полотна - 60 кг. Глибина врізання в коробку - 21 мм. Матеріал корпусу - Zamak 5. В комплекті 4 ковпачка. Колір:



Хром матовий



Бронза



Білий




Чорний



Золото

OTLAV INVISACTA 30X120 MM IN305



Завіса з можливістю регулювання в 3-х напрямках. Максимальна вага дверного полотна - 40 кг. Глибина врізання в коробку - 21 мм. Матеріал корпусу - пластик/Zamak 5. В комплекті 4 ковпачка. Колір:



Хром матовий



Чорний

OTLAV INVISACTA 23X120 MM IN230



Завіса з можливістю регулювання в 3-х напрямках. Максимальна вага дверного полотна - 60 кг. Глибина врізання в коробку - 21 мм. Матеріал корпусу - Zamak 5. В комплекті 4 ковпачка. Колір:



Хром матовий



Чорний матовий

OTLAV INVISACTA 23X120 MM IN235



Завіса з можливістю регулювання в 3-х напрямках. Максимальна вага дверного полотна - 40 кг. Глибина врізання в коробку - 21 мм. Матеріал корпусу - пластик/Zamak 5. В комплекті 4 ковпачка; Колір:



Нікель